



Serbatoio erogatore omologato per lo stoccaggio di gasolio, approvato dal Ministero degli Interni ai sensi del D.M. 31/07/1934 e successive modifiche del D.M. 19/03/1990, tramite Certificazione di Prova n. 5127/4113 sott. 247 del 26/10/1998 e successiva del 21.05.2009. A partire da 490 litri fino a 9000 litri, PRONTOenergy Fuel è in uso presso cave, cantieri edili, ditte di autotrasporti, aziende agricole, etc.

Caratteristiche: Serbatoio realizzato in acciaio al carbonio di 1° scelta in S235JR secondo EN10025/93 sp. 30/10, ad asse orizzontale cilindrico su selle di appoggio. Passo d'uomo diametro 400 mm con bulloni e guarnizioni; attacco di carico da 3" lucchettabile; valvola limitatrice di carico al 90%; sfiato con reticella rompifiamma da 1"1/2; indicatore di livello ad orologio meccanico. Nella parte inferiore del serbatoio vi è un tappo di scarico per le pulizie periodiche programmate. Il tubo di aspirazione è rialzato per consentire un'adeguata decantazione del gasolio, dotato di valvola di non ritorno e filtro. Il serbatoio è pretrattato con due mani di fondo epossidico e successivamente verniciato con due mani di finitura poliuretanica lucida bi componente, di colore verde RAL 6018, previo trattamento di fosfatazione.


Tettoia di protezione: Completa di 4 montanti verticali e telaio superiore zincati a caldo; copertura in lamiera grecata zincata, per proteggere la cisterna dagli agenti atmosferici.

Bacino di contenimento: Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio di 1° scelta in S235JR secondo EN 10025/93 con telaio tondo autoportante già predisposto e imbullonato ai piedi del serbatoio. Studiato in rapporto alla capienza del serbatoio, in conformità delle prescrizioni di sicurezza previste dal D.M. 19/03/1990, dispone di: attacco di messa a terra, pozzetto di raccolta e rubinetto a sfera di scarico. La struttura è pretrattata con due mani di fondo epossidico bi componente e successivamente verniciata con due mani di finitura poliuretanica lucida bi componente, di colore verde RAL 6018, previo trattamento di fosfatazione.

Il serbatoio viene fornito a corredo di manuale d'uso e manutenzione, certificato di conformità approvato dal Ministero degli Interni e altre certificazioni come da norme vigenti.

Il serbatoio è disponibile nelle seguenti capacità: 1200, 2000, 3000, 5000, 7000, 9000 litri.

PEF - PRONTOenergy Fuel®
Serbatoio omologato gasolio, secondo D.M. 19.03.1990 e successive modifiche



Modello	Bacino A x B mm	Tettoia C x D x H mm	Capacità l
PEF 1200	1250x1600	2100x1520x2100	1106
PEF 2000	1500x2100	2380x1870x2400	2115
PEF 3000	1750x2100	2380x1870x2500	3435
PEF 5000	2100x2450	2810x2380x2600	5100
PEF 7000	2100x2750	3700x2380x2600	5731
PEF 9000	2100x3100	3700x2380x2600	7002
PEF 9000	2100x4100	4620x2380x2600	8986

